



## BORNE DYNAMIQUE INDOOR

Disponible en taille 55" et 70"

Conçues pour une utilisation en établissement recevant du public (ERP), nos bornes associent performances technologiques, design et robustesse.

### SPÉCIFICITÉS

- borne en acier et peinture poudre lisse satinée
- moniteur professionnel pour une utilisation 24/24
- écran plat Full HD - rétro-éclairage LED
- couleur personnalisable sur grandes séries
- ouverture porte avant
- charnières invisibles et serrures latérales
- structure renforcée pour augmenter la rigidité
- norme IP33
- fixation au sol ou mur obligatoire
- vitre de protection anti vandalisme - norme IK08
- vitre anti-reflets en option
- alimentation : 230V AC/ 50/60HZ
- température opérationnelle : 0°C à +40°C
- MTBF : 50 000 heures

### DALLE

- résolution portrait 1080x1920
- angle de vue de 178° (H & V)
- 16 millions de couleurs

### PLAYER

- carte PC industrielle MINITX
- processeur INTEL CELERON J1900
- 4 Go ram DDR3
- M SATA 32Go
- 1 entrée ethernet RJ-45
- 2 entrées USB 2.0
- 1 audio (L-out)
- OS compatible : Windows Posready 7
- module électronique de supervision intégré
- WIFI 802 11b/g/n ou fibre optique en option

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
taille	55"	70"
diagonale (cm)	139	178
dimensions (mm)	1750 x 900 x 160	2100 x 1100 x 160
affichage utile (mm)	1208 x 679	1550 x 871
résolution (px)	1080 x 1920	1080 x 1920
poids (kg)	105	157
consommation dalle + player (W)	146	278
brillance (cd/m <sup>2</sup> )	450	400
rapport de contraste	4000:1	4000:1