



GAMME INDOOR DISPLAY SYSTEM

Disponible en taille 23", 32", 46", 55" et 75"

Grâce à sa conception robuste et sécurisée, notre gamme industrielle est préconisée dans les gares, industries, aéroports et environnements à fortes contraintes.

SPÉCIFICITÉS

- technologie professionnelle pour une utilisation 24/24
- design élégant et affiné pour une intégration facilitée
- vitre sécurité norme IK08 avec traitement anti-reflets
- orientation portrait ou paysage
- coffret tôle EZ, Peinture époxy
- support VESA
- écran plat rétro-éclairage LED 16/9 technologie Edge
- température opérationnelle : 0°C à +45°C
- module électronique de supervision intégré
- WIFI 802 11b/g/n ou fibre optique ou GSM en option
- MTBF : 50 000 heures
- alimentation : 230V AC/ 50/60HZ
- norme IP32 en mode paysage
- norme IP30 en mode portrait

DALLE

- résolution Full HD 1920x1080 sur l'ensemble de la gamme
- résolution UHD 4K en option pour les formats 75"
- angle de vue de 178° (H & V)
- 16,7 millions de couleurs

PLAYER

- carte PC industrielle MINITX
- processeur INTEL CELERON J1900 2Ghz
- 4 Go RAM DDR3
- 32Go de stockage via SSD ou M-SATA
- OS compatible : Windows 10 - 64 bit ou POSready 7 - 32 bits sur demande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
taille	23" Full HD	32" Full HD	46" Full HD	55" Full HD	75" Full HD
diagonale (cm)	61	80	117	139	190
dimensions extérieures (mm)	567 x 345 x 68	760 x 444 x 68	1089 x 640 x 68	1278 x 748 x 68	1783 x 1041 x 78
affichage utile (mm)	507 x 285	696 x 391	1016 x 570	1208 x 678	1648 x 926
résolution (px)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
poids (kg)	11	19	37	51	89
consommation (W)	37	58	105	119	305
brillance (cd/m ²)	400	500	700	500	700
rapport de contraste	1000:1	3000:1	4000:1	4000:1	5000:1
norme vesa (mm)	100 x 100	200 x 200	200 x 200	400 x 400	600 x 600
UHD 4K					75" UHD 4K
résolution UHD 4K (px)					3840 x 2160

IDS également disponible en format tablette 10"