



## GAMME OUTDOOR COMPACT

Disponible en taille 46" et 55" luminosité 1000 / 1500 / 2500 cd

Notre nouvelle gamme d'afficheurs outdoor haute luminosité allie robustesse et design pour s'intégrer dans tout environnement extérieur. La technologie High-Tni assure un confort de lecture lors d'un ensoleillement maximal.

### DALLE

- résolution Full HD 1920x1080 (16/9)
- haute luminosité 1500/2500 cd/46"
- haute luminosité 1000/2500 cd/55"
- angle de vue de 178° (H & V)
- rapport de contraste 5000:1
- 16 millions de couleurs
- système anti taches noires High-Tni

### PLAYER

- carte PC industrielle MINI ITX ou 3.5"
- CPU J1900
- INTEL CELERON Braswell N3150 ou équivalent
- 4 Go ram DDR3
- M SATA 32Go up to SSD 120Go
- 2 entrées USB 2.0 et 2 entrées USB 3.0
- 1 entrée ethernet RJ-45
- OS compatible : Windows Posready 7 ou Linux
- module électronique de supervision intégré
- ethernet RJ 45 ou fibre optique

### SPÉCIFICITÉS

- écran plat rétro-éclairage Direct LED 16/9
- moniteur professionnel pour une utilisation 24/24 7/7
- régulation en brillance de 400 à 2500 cd
- coque robuste en alliage d'aluminium avec traitement de surface spécifique
- Ral 9005 de série
- Ral au choix du client en option (si quantité)
- respect des normes électromagnétiques en milieu Ferroviaire
- IP55 protection poussière et jet d'eau
- système de régulation thermique (chaud et froid)
- système d'asservissements des périphériques : heures de fonctionnement, gestion T°, remontées d'alarmes, chien de garde
- alimentation : 230V AC/ 50/60HZ
- rigidité électrique 1500V ac / 10s
- vitre sécurité trempée traitée antireflet - indice IK08
- mode paysage et portrait
- capteur anti choc en option
- température de fonctionnement : -25°C à +45°C
- température de stockage : -20°C à °60°C
- conformité au marquage CE
- norme ROHS et DEEE
- MTBF : 50 000 heures
- pérennité du design pendant 10 ans

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	46"	55"
taille	46"	55"
diagonale (cm)	117	139
dimensions extérieures (mm)	1065 x 650 x 200	1265 x 765 x 200
affichage utile (mm)	1016 x 570	1209 x 680
résolution (px)	1920 x 1080	1920 x 1080
poids (kg)	45	55
consommation (W)	300 (600)	320 (600)
brillance (cd/m <sup>2</sup> )	1500/2500	1000/2500
rapport de contraste	5000:1	5000:1